

## Indoor 33 SPC vinyyli PV3412



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tuotekoodi                   | PV3412        |
| EAN                          | 6416223469380 |
| Tuotemerkki                  | Indoor        |
| Kysy lisää tuotteesta        | Ei            |
| Koko                         | Ei            |
| Pituus (mm)                  | 1220,00       |
| Leveys (mm)                  | 229,00        |
| Väri (vain yhden voi valita) | Ei            |
| Pakkauskoko                  | Ei            |
| Yksikkö                      | Ei            |
| Myyntierä                    | Ei            |
| Myyntiyksikkö                | Ei            |
| Hinnoitteluyksikkö           | Ei            |
| Paloluokka                   | Ei            |
| RAL- sävy                    | Ei            |
| Profiili                     | Ei            |
| Teholuokka                   | Ei            |
| Tuotteen paksuus (mm)        | 5,5           |
| Kulutuspinnan paksuus (mm)   | 0,55          |
| Käyttöluokka                 | 33            |
| Paino kg/m2                  | 8,84 kg       |
| m2/pkt                       | 2,235         |
| Viistereinat                 | mikroviisteet |
| Lukkopontti                  | Välinge 5Gi   |
| Jäännöspainuma (mm)          | 0,02          |
| Tuolin pyörän kesto          | ok            |
| Askeläänivaimennus (dB)      | 17            |
| Valonkesto                   | > 6           |
| Liukastumisen esto           | R9            |
| Mittavakaus (%)              | 0,05          |
| Antistaattinen               | kyllä         |
| Soveltuu lattiaämmitykselle  | kyllä         |
| Päästöluokitus               | A+, M1        |
| Ftalaatit                    | ei sisällä    |
| CE-hyväksytty                | kyllä         |

Indoor 33 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta.

Käyttöluokka 33, M1 -sisäilmaluokitus.

Indoor 33 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko, jäykkä lauta on erittäin mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta, mitään erillistä alusmateriaalia ei tule käyttää. Päältä napautettava

#### Lektar - test

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

(09) 413 55 100

magento\_test@koivuniemi.com

<https://lektar-dev-k8f3.koivuniemi.com/>

lyhyt sivu (5Gi) helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Vinyyli on materiaalina hiljainen, jalan alla lämmin ja pehmeän tuntuinen ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että normaaliin julkitilakäyttöön. Käyttöluokka 33, M1 -sisäilmaluokitus.

Laudan paksuus on 5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE-alusmateriaali). Laudan leveys on peräti 22,9 cm ja mikrobiisteet laudan kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.