

Indoor 33 SPC vinyyli PV3413



Tuotekoodi	PV3413
EAN	6416223469472
Tuotemerkki	Indoor
Kysy lisää tuotteesta	Ei
Koko	Ei
Pituus (mm)	1220,00
Leveys (mm)	229,00
Väri (vain yhden voi valita)	Ei
Pakkauskoko	Ei
Yksikkö	Ei
Myyntierä	Ei
Myyntiyksikkö	Ei
Hinnoitteluyksikkö	Ei
Paloluokka	Ei
RAL- sävy	Ei
Profiili	Ei
Teholuokka	Ei
Tuotteen paksuus (mm)	5,5
Kulutuspinnan paksuus (mm)	0,55
Käyttöluokka	33
Paino kg/m2	8,84 kg
m2/pkt	2,235
Viistereunat	mikroviisteet
Lukkopontti	Välinge 5Gi
Jäännöspainuma (mm)	0,02
Tuolin pyörän kesto	ok
Askeläänivaimennus (dB)	17
Valonkesto	> 6
Liukastumisen esto	R9
Mittavakaus (%)	0,05
Antistaattinen	kyllä
Soveltuu lattialämmitykselle	kyllä
Päästöluokitus	A+, M1
Ftalaatit	ei sisällä
CE-hyväksytty	kyllä

Indoor 33 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta.

Käyttöluokka 33, M1 -sisäilmaluokitus.

Indoor 33 SPC -vinyylissä on kivikomposiittirunko, jäykkä lauta on erittäin mittavakaa käytössä. Vinyylin pohjassa valmiina oleva askeläänieriste nopeuttaa asennusta, mitään erillistä alusmateriaalia ei tule käyttää. Päältä napautettava

Lektar - test

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

(09) 413 55 100

magento_test@koivuniemi.com

<https://lektar-dev-k8f3.koivuniemi.com/>

lyhyt sivu (5Gi) helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Vinyyli on materiaalina hiljainen, jalan alla lämmin ja pehmeän tuntuinen ja se soveltuu kaikkiin kuiviin tiloihin sekä kotiin että normaaliin julkitilakäyttöön. Käyttöluokka 33, M1 -sisäilmaluokitus.

Laudan paksuus on 5,5 mm (4,5 mm + 1 mm IXPE-alusmateriaali). Laudan leveys on peräti 22,9 cm ja mikroviisteet laudan kaikilla sivuilla korostavat lankkumaisuutta.